

SPDA-15/SPDA-16 - Kompressor

Tillbehör och reservdelar spjäll

SPDA-15 Liten och smidig garagekompressor lämplig för mindre luftmaskiner, renblåsning och liknande. Kompressorn har ett rakt, enstegs direktdrivet block med gjutjärnscylindrar. Utrustad med tryckströmbrytare, överbelastningsskydd med auto-återställning, reducering och manometer. Tekniska data: Spänning 230 V 1-fas. Säkring 10 A. Motoreffekt 2 hk. Varvtal 2800 rpm. Fri avg. luft 185 l/min. Max arbetstryck 8 bar. Blocktyp Rakt. Antal steg 1 st. Cylinder 1 st. Luftuttag 1 st. Tank 24 liter. Ljudnivå vid 7 meter 76 dB(A). Mått (lxbxh) 580x280x615 mm. Vikt 25 kg.

SPDA-16 Remdriven kompressor försedd med ett lågvarvigt, tvåcylindrig kompressorblock, Abac B2800B, med gjutjärnscylindrar och efterkylning. Levereras monterad och färdig på en hjulförsedd 50-literstank med tryckströmbrytare, överbelastningsskydd och reducering. Lämplig för garaget och mindre verkstäder. Spänning 230 V 1-fas. Säkring 10 A. Motoreffekt 3 hk. Varvtal 1200 rpm. Fri avg. luft 275 l/min. Max arbetstryck 10 bar. Blocktyp Rakt, Abac B2800B. Antal steg 1 st. Cylinder 2 st. Luftuttag 2 st. Tank 50 l. Ljudnivå 86 dB(A). Mått (lxbxh). 830x380x720 mm. Vikt 53 kg.



SPDA-15 - Tryckluftskompressor 2 hk



SPDA-16 - Tryckluftskompressor 3 hk

Art.nr	Vikt (kg)
SPDA-15	25
SPDA-16	53