

FSDA - Penumatiskt brandspjäll

Brandspjäll



Pneumatiskt brandspjäll med spännbandskant. Brandspjäll används för att hindra att brand och brandgaser sprider sig genom kanalsystemet i händelse av brand.

FSDA - Penumatiskt brandspjäll

Art.nr	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Vikt (kg)
FSDA-200	200	830	555	335	605	*
FSDA-250	250	980	605	335	730	*
FSDA-300	300	1030	655	335	755	*
FSDA-350	350	1180	705	335	880	*
FSDA-400	400	1230	769	335	905	*
FSDA-450	450	1480	819	335	1130	*
FSDA-500	500	1530	900	335	1155	*
FSDA-550	550	1680	950	335	1280	*
FSDA-600	600	1730	1021	335	1305	*
FSDA-650	650	1880	1071	335	1430	*
FSDA-700	700	1930	1121	335	1455	*
FSDA-750	750	2080	1171	335	1580	*
FSDA-800	800	2215	1206	540	1620	*
FSDA-900	900	2415	1306	540	1770	*
FSDA-1000	1000	2615	1420	540	1920	*
FSDA-1100	1100	2815	1520	540	2070	*
FSDA-1200	1200	3015	1620	540	2220	*