

PUHO - Polyuretanslang 0,4 mm

Spånslang

PUHO antistatisk sugslang för spånutsug eller transport, polyuretan 0,4 mm. Temperaturområde -40°C till +90°C, toppar till +125°C.

Levereras i längder om 5 eller 10 m. För andra längder eller livsmedelsgodkänt utförande - begär offert.

Material:

- Spiral: fjäderståls spiral
- Vägg: polyesterpolyuretan (enligt DIN ISO 4649 mer slitstarkt än polyeterpolyuretan)
- Väggtjocklek mellan spiralerna: ca. 0,4 mm

Användningsområde:

- Transport av grovkornigt material med höga flöden
- För slitande material, gaser och vätskor.
- Standardslang för industridammsugning
- Granulattransportslang
- Transport av spån
- Utsug och transport av pappersfiber
- Utsug av oljedimma Egenskaper
- Godkänd enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU.
- Bra beständighet mot kemikalier, olja och bensin
- Svårantändlig enligt DIN 4102 B1
- Antistatisk, ytresistans > 109 Ohm
- Mikrobbeständig
- Minsta böjradien
- Mycket slitstark
- Medelvikt
- God flexibilitet
- Fri från halogener och mjukgörare
- Hög draghållfasthet
- Generellt god UV- och ozonbeständighet



PUHO - Polyuretanslang 0,4 mm

Art.nr	Ø (mm)	Vakuum bar	R (mm)	Ø utv. (mm)	Vikt (kg)
PUHO-051-2.5	51	0.16	25	55	0.45
PUHO-063-2.5	63	0.13	33	70	0.58
PUHO-076-2.5	76	0.11	37	80	0.75
PUHO-082-2.5	82	0.1	40	85	0.8
PUHO-102-2.5	102	0.07	50	105	1
PUHO-127-2.5	127	0.07	63	130	1.23
PUHO-140-2.5	140	0.05	70	145	1.38
PUHO-152-2.5	152	0.05	75	155	1.48
PUHO-165-2.5	165	0.05	80	165	1.73
PUHO-182-2.5	182	0.05	90	185	1.93
PUHO-229-2.5	229				2.88
PUHO-203-2.5	203	0.05	100	205	2.3
PUHO-254-2.5	254	0.02	127	259	2.8
PUHO-305-2.5	305	0.02	153	310	3.35
PUHO-051-5	51	0.16	25	55	0.9
PUHO-063-5	63	0.13	33	70	1.15
PUHO-076-5	76	0.11	37	80	1.5
PUHO-127-5	127	0.07	63	130	2.45
PUHO-082-5	82	0.1	40	85	1.6
PUHO-102-5	102	0.07	50	105	2
PUHO-140-5	140	0.05	70	145	2.75
PUHO-152-5	152	0.05	75	155	2.95
PUHO-165-5	165	0.05	80	165	3.45
PUHO-182-5	182	0.05	90	185	3.85
PUHO-203-5	203	0.05	100	205	4.6
PUHO-229-5	229			205	5.75
PUHO-254-5	254	0.02	127	259	5.6
PUHO-305-5	305	0.02	153	310	6.7
PUHO-051-10	51	0.16	25	55	1.8
PUHO-063-10	63	0.13	33	70	2.3
PUHO-076-10	76	0.11	37	80	3
PUHO-082-10	82	0.1	40	85	3.2
PUHO-102-10	102	0.07	50	105	4
PUHO-127-10	127	0.07	63	130	4.9
PUHO-140-10	140	0.05	70	145	5.5
PUHO-152-10	152	0.05	75	155	5.9
PUHO-165-10	165	0.05	80	165	6.9
PUHO-182-10	182	0.05	90	185	7.7
PUHO-203-10	203	0.05	100	205	9.2
PUHO-229-10	229				11.5
PUHO-254-10	254	0.02	127	259	11.2
PUHO-305-10	305	0.02	153	310	13.4